

ET-H2S 是一种可以灵活配置的单种气体检测报警仪，ET-H2S 具有液晶显示屏，声光报警提示，带内置泵，在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防。

特点

- 自带吸气泵可将数十米距离外气体吸入仪器进行测定
- 声、光报警
- 大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值显示
- 开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检
- 安全提示：定期闪灯、声音提示
- 出众的音频声音报警
- 配有充电器、携带方便、使用灵活
- 维护费用很低
- 可以支持 1、2、3 或 4 种的气体检测工作

技术参数

检测气体：空气中的硫化氢（H₂S）

量程：0-100ppm

基本误差：<±5%（F.S）

小读数：0.1ppm

响应时间：≤30 秒

传感器寿命：24 个月

电池：可充电电池

电池工作时间：连续工作大概 200 小时左右

显示：大屏幕液晶显示

工作温度：-10~45℃

工作湿度：5-90%RH

尺寸：180mm（长）×110mm（宽）×80mm（厚）

重量：1Kg（带充电器）

常州亿通分析仪器制造有限公司

地址：江苏省常州市金坛区华城开发区华兴路 180 号

电话：0519-82362388 82362000