

ET-CL2 便携型泵吸式氯气检测报警仪的技术参数

ET-CL2 氯气检测仪

相关产品名称:ET-CL2 便携型泵吸式氯气检测报警仪

ET-CL2 具有清晰液晶显示屏, 声光报警提示, 带内置泵, 在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防。

特点

- 自带吸气泵可将数十米距离外气体吸入仪器进行测定
- 声、光报警
- 大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值显示
- 开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检
- 安全提示: 定期闪灯、声音提示
- 出众的音频声音报警
- 配有充电器、携带方便、使用灵活
- 维护费用很低

技术参数

检测气体: 空气中的氯气 (CL₂)

量程: 0-20.0ppm

基本误差: $< \pm 5\%$ (F.S)

小读数: 0.1ppm

响应时间: ≤ 30 秒

传感器寿命: 24 个月

电池: 可充电电池

电池工作时间: 连续工作大概 200 小时左右

显示: 大屏幕液晶显示

报警: 声、光报警

直接读数: 瞬时值、峰值、电池电压、TWA、S

防爆标志: Ex ibdIICT3



常州亿通分析仪器制造有限公司

防护等级：IP45

工作温度：-10~45℃

工作湿度：5-90%RH

尺寸：180mm（长）×120mm（宽）×80mm（厚）